

EXTINTORES DE INCÊNDIO

Extintor Fiat 900g - ABC (cód.25)

Capacidade Extintora
1A-5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 1,65Kg +/-3%
Altura total: 23cm +/-3%
Diâmetro total: 10cm +/-3%

Produto descartável



Extintor Escort 900g - ABC (cód.26)

Capacidade Extintora
1A-5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 1,74Kg +/-3%
Altura total: 30cm +/-3%
Diâmetro total: 8,1cm +/-3%

Produto descartável



Extintor Universal 900g - ABC (cód.24)

Capacidade Extintora
1A-5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 1,80Kg +/-3%
Altura total: 33cm +/-3%
Diâmetro total: 7,4cm +/-3%

Produto descartável



Extintor 2Kg - ABC (cód.23)

Capacidade Extintora
2A-10B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 5 anos
Peso total: 3,45Kg +/-3%
Altura total: 36cm +/-3%
Diâmetro total: 10cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 4Kg - BC (cód.1)

Capacidade Extintora
20B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 6,43Kg +/-3%
Altura total: 42,5cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 6Kg - BC (cód.2)

Capacidade Extintora
20B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 9,15Kg +/-3%
Altura total: 56,3cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 8Kg - BC (cód.3)

Capacidade Extintora
30B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 11,6Kg +/-3%
Altura total: 49cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 12Kg - BC (cód.4)

Capacidade Extintora
40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 16,43Kg +/-3%
Altura total: 63cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 4Kg - ABC

Validade 1 ano (cód.5)

Validade 3 anos (cód.6)

Validade 5 anos (cód.7)

Capacidade Extintora

3A-20B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto Inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio (NaH_2PO_4) - 55%
Peso total: 6,43Kg +/-3%
Altura total: 42,5cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 6Kg - ABC

Validade 1 ano (cód.8)

Validade 3 anos (cód.9)

Validade 5 anos (cód.10)

Capacidade Extintora

4A-40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto Inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio (NaH_2PO_4) - 55%
Peso total: 9,15Kg +/-3%
Altura total: 56,3cm +/-3%
Diâmetro total: 13,8cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 8Kg - ABC

Validade 1 ano (cód.11)

Validade 3 anos (cód.12)

Validade 5 anos (cód.13)

Capacidade Extintora

4A-40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto Inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio (NaH_2PO_4) - 55%
Peso total: 11,6Kg +/-3%
Altura total: 49cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 12Kg - ABC

Validade 1 ano (cód.14)

Validade 3 anos (cód.15)

Validade 5 anos (cód.16)

Capacidade Extintora

6A-40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto Inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio (NaH_2PO_4) - 55%
Peso total: 16,43Kg +/-3%
Altura total: 63cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 10l - Água Pressurizada (cód.19)

Capacidade Extintora

3A

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto Inibidor: Água pressurizada (AP)
Validade: 1 ano
Peso total: 14,3Kg +/-3%
Altura total: 62,5cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 10l - Espuma Mecânica (cód.29)

Capacidade Extintora

2A-10B

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto Inibidor: Espuma mecânica (EM)
9,4 Litros de Água e 0,600 Litros de LGE.
Validade: 1 ano
Peso total: 14,5Kg +/-3%
Altura total: 62,5cm +/-3%
Diâmetro total: 18cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 20Kg - BC (cód.17)

Capacidade Extintora

40B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto Inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio (NaHCO_3) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 32,2Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 17,4cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 20Kg - ABC (cód.18)

Capacidade Extintora

10A-80B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto Inibidor: Pó químico seco (PQS)
Validade: 1 ano
Mistura de Fosfato Monoamônico com Sulfato de Amônio (NaH_2PO_4) - 55%
Peso total: 32,2Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 17,4cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 75l - Água Pressurizada (cód.33)

Capacidade Extintora
10A

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Água pressurizada (AP)
Validade: 1 ano
Peso total: 114,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 95,5cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 50l- Espuma Mecânica (cód.30)

Capacidade Extintora
10A-80B

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Espuma mecânica (EM)
47 Litros de Água e 3 Litros de LGE.
Validade: 1 ano
Peso total: 89,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 95,5cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 50Kg - BC (cód.31)

Capacidade Extintora
80B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Bicarbonato de Sódio (NaHCO_3) 95%
Validade: 1 ano
Peso total: 78,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 95,5cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor 50Kg - ABC (cód.32)

Capacidade Extintora
10A-80B-C

Atende a norma ABNT NBR 15809
Produto inibidor: Pó químico seco (PQS)
Mistura de Fosfato Monoamônico com
Sulfato de Amônio (NaH_2PO_4) - 55%
Validade: 1 ano
Peso total: 78,5Kg +/-3%
Altura total: 110cm +/-3%
Diâmetro total: 95,5cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor CO2 4Kg - BC (cód.20)

Capacidade Extintora
5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Gás carbônico
Validade: 1 ano
Peso total: 14,4Kg +/-3%
Altura total: 46cm +/-3%
Diâmetro total: 16,7cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor CO2 6Kg - BC (cód.21)

Capacidade Extintora
5B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Gás carbônico
Validade: 1 ano
Peso total: 19,8Kg +/-3%
Altura total: 62,5cm +/-3%
Diâmetro total: 16,7cm +/-3%

Produto recarregável



Extintor CO2 10Kg - BC (cód.22)

Capacidade Extintora
10B-C

Atende a norma ABNT NBR 15808
Produto inibidor: Gás carbônico
Validade: 1 ano
Peso total: 30,7Kg +/-3%
Altura total: 93,3cm +/-3%
Diâmetro total: 16,7cm +/-3%

Produto recarregável





Modelos em

6 e 9 litros

Classe K

Desenvolvido para lidar exclusivamente com incêndios em gordura.

6 litros cod. 735 9 litros cod. 736



MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

Mangueira de Incêndio Tipo 1 - 1.1/2"

15 metros (cód.124)
20 metros (cód.125)
25 metros (cód.126)
30 metros (cód.127)

MOCELIN



Espessura: 38mm
Modelo: Predial
Pressão de Trabalho: 10 kgf/cm²
Pressão de Teste: 21 kgf/cm²
Pressão de Ruptura: +35 kgf/cm²
Pontas: União padrão com engate rápido Storz feito em latão
Tubo interno: Borracha
Revestimento: Trama de nylon resistente

Mangueira de Incêndio Tipo 2 - 1.1/2"

15 metros (cód.128)
20 metros (cód.129)
25 metros (cód.130)
30 metros (cód.131)

MOCELIN



Espessura: 38mm
Modelo: Industrial
Pressão de Trabalho: 14 kgf/cm²
Pressão de Teste: 28 kgf/cm²
Pressão de Ruptura: +42 kgf/cm²
Pontas: União padrão com engate rápido Storz feito em latão
Tubo interno: Borracha
Revestimento: Trama de nylon resistente

Mangueira de Incêndio Tipo 2 - 2.1/2"

15 metros (cód.132)
20 metros (cód.133)
25 metros (cód.134)
30 metros (cód.135)

MOCELIN



Espessura: 63mm
Modelo: Industrial
Pressão de Trabalho: 14 kgf/cm²
Pressão de Teste: 28 kgf/cm²
Pressão de Ruptura: +42 kgf/cm²
Pontas: União padrão com engate rápido Storz feito em latão
Tubo interno: Borracha
Revestimento: Trama de nylon resistente

Mangotinho 1"

15 metros (cód.1932)
20 metros (cód.1842)
30 metros (cód.1838)

Polegada: 1"
Tubo interno: Borracha
Revestimento: Fio de Poliéster
Terminais em Latão



Esguicho Regulável 1" p/ Mangotinho (cód.1706)

Pn16
Jato: Nebulina
Abertura de Leque: 120°
Material: Latão



Carretel para Mangotinho (cód.3731)



LINHA HIDRÁULICA

Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.148)

Entrada: 5 Fios
Rosca: ABNT NBR 5667
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Latão



Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.149)

Entrada: 5 Fios
Vazão: 195 GPM
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Alumínio
Acabamento: Injetado



Adaptador Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.4851)

Entrada: 5 Fios
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Alumínio
Acabamento: Fundido



Adaptador Storz 2.1/2" x 2.1/2"
(cód.150)

Entrada: 5 Fios
Rosca: ABNT NBR 5667
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Latão



Adaptador Storz 2.1/2" x 2.1/2"
(cód.151)

Entrada: 5 Fios
Vazão: 145 LPM
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Alumínio
Acabamento: Injetado



Adaptador Storz com Rosca Macho

1.1/2" x 2" (cód.1151)
2.1/2" x 2" (cód.680)
2.1/2" x 2.1/2" (cód.808)

Engate Rápido Storz
Rosca Macho BSP
Anel de Vedação:
Borracha SBR
Material: Latão



Redutor Storz 2.1/2" x 1.1/2"
(cód.168)

Padrão:
ABNT NBR 16021
Vedação: Borracha
Neoprene
Material: Latão



União Storz p/ Mangueira de Incêndio

Tipo 1 - 1.1/2" (cód.180)
Tipo 2 - 1.1/2" (cód.181)
Tipo 2 - 2.1/2" (cód.182)

Tipo 1 - 1.1/2" = 40 A
Tipo 2 - 1.1/2" = 40 B
Tipo 2 - 2.1/2" = 65 B
Material: Latão



Tampão Storz com Corrente

1.1/2" (cód.170)
2.1/2" (cód.169)

Padrão:
ABNT NBR 16021
Vedação: Borracha
Neoprene
Corrente e Anel
de Travamento
Material: Latão



Tampão Storz com Corrente

1.1/2" (cód.2055)
2.1/2" (cód.2056)

Vedação: Borracha
Neoprene
Corrente e Anel
de Travamento
Material: Alumínio
Acabamento: Injetado



Válvula de Retenção Horizontal c/Portinhola

1" (cód.987)
1.1/2" (cód.162)
2" (cód.163)
2.1/2" (cód.164)
3" (cód.165)
4" (cód.750)

PN 16
BSP



Válvula de Retenção Horizontal c/Portinhola Ranhurada

2.1/2"-73mm (cód.5498)
2.1/2"-76mm (cód.5499)

PN 16



Válvula de Retenção Vertical - BSP

1/2" (cód.167)
1" (cód.1482)
1.1/4" (cód.166)
1.1/2" (cód.754)
2" (cód.986)
2.1/2" (cód.835)
3" (cód.867)
4" (cód.985)



Registro de Gaveta Bruto

1/2" (cód.1503)
1" (cód.752)
1.1/4" (cód.751)
1.1/2" (cód.186)
2" (cód.187)
2.1/2" (cód.188)
3" (cód.189)
4" (cód.753)



Registro de Gaveta Ranhurado

2.1/2"-76mm (cód.5238)
6" (cód.4912)



Registro Globo Angular PN10 120 LBS
(cód.183)



Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Registro Globo Angular PN16 220 LBS
(cód.185)



Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Registro Globo Angular PN16 220 LBS Compact
(cód.87)



Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



**Registro Globo Angular PN10 120 LBS
Castelo**
(cód.1925)



Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



**Registro Globo Angular PN16 220 LBS
Castelo**
(cód.1927)



Entrada: 11 Fios
Saída: 5 Fios
2.1/2" - 45°



Registro Globo Ranhurado PN10 120 LBS



2.1/2"-73mm (cód.2175)
2.1/2"-76mm (cód.2176)



Registro Globo Ranhurado PN16 220 LBS



2.1/2"-73mm (cód.2267)
2.1/2"-76mm (cód.2268)



45°



**Registro Globo Ranhurado PN16 220 LBS
Compact**
(cód.5239)



2.1/2" - 76mm
45°



Registro Globo Angular 210 LBS PN16
(cód.2089)



2.1/2" - 45°
Material: Ferro



**Derivante Storz em Y p/ Hidrante com
Válvula Esfera**



2.1/2" x 1.1/2" (cód.1958)
2.1/2" x 2.1/2" (cód.1959)

Fechamento para válvula
esfera, 1/4" de volta.



Válvula de Poço Crivo com Rosca



2.1/2" (cód.1616)
3" (cód.1650)

Indicado para aplicação
nos setores industriais e
agrícolas.



Chave Storz Dupla



Latão



Alumínio Injetado



Alumínio Fundido



Válvula Esfera Passagem Plena



1/2"-NPT (cód.421)
1/2"-BSP (cód.4853)
3/4"-BSP (cód.2257)
1"-BSP (cód.2112)

Material: Latão



Válvula Esfera Passagem Reduzida



3/4"-NPT (cód.2255)

Material: Latão



**Válvula Esfera Passagem Plena 1" BSP
p/ Mangotinho**
(cód.5313)



Material: Latão



Esguicho Regulável 1" p/ Mangotinho
(cód.1706)



Pn16
Jato Nebliha
Abertura de Leque: 120°
Material: Latão



Esguicho Regulável em Latão 1.1/2"
(cód.157)



Pn16
Jato Nebliha
Abertura de Leque: 120°
Vazão: 138 LPM
Material: Latão



Esguicho Regulável em Latão 2.1/2"
(cód.159)



Pn16
Jato Nebliha
Abertura de Leque: 120°
Vazão: 229 LPM
Material: Latão



**Esguicho Regulável em Alumínio Injetado
1.1/2"**
(cód.158)



Jato Nebliha
Abertura de Leque: 120°
Vazão: 145 LPM
Material: Alumínio Injetado



**Esguicho Regulável em Alumínio Injetado
2.1/2"**
(cód.160)



Jato Nebliha
Abertura de Leque: 120°
Vazão: 145 LPM
Material: Alumínio Injetado



**Esguicho Regulável em Alumínio Fundido
1.1/2"**
(cód.1722)



Jato Nebliha
Abertura de Leque: 120°
Material: Alumínio Fundido



Esguicho Jato Sólido 1.1/2"

(cód.161)

13mm
Material: Alumínio Injetado



Esguicho Jato Sólido 1.1/2"

(cód.1282)

16mm
Material: Latão



Esguicho Jato Sólido 2.1/2"

(cód.5005)

Material: Latão



Esguicho Lança Espuma

1.1/2" 200LPM (cód.1741)
2.1/2" 400LPM (cód.1284)

Utilizado na extinção de incêndio tipo A e B.
Material: Alumínio



Proporcionador de Espuma Bronze

HM 200 1.1/2" 200LPM (cód.1979)
4M 600 2.1/2" 400LPM (cód.1283)

Corpo: Latão
Tubo Pick Up: Alumínio
Mangueira: Transparente com trama 250 LBS



Pressostato p/ Rede de Hidrante

0 à 4 BAR (cód.5715)
4 à 10 BAR (cód.2072)

Grau de Proteção IP44
Potência Máx.: 2cv
Frequência Máx.: 60 Ciclos por Minuto
Temp. Máx. de Trabalho: 50°C



Chave de Fluxo 1" c/Palheta - Universal

(cód.2081)

Ao deslocar-se na tubulação, o fluido empurra a palheta acionando um contato SPD, que pode ser configurado de acordo com a necessidade do processo. Perfeita estanqueidade e precisão no acionamento do contato, até em altas pressões.



Manômetro Glicerina

(cód.2122)

Diâmetro: 63mm
Rosca: BSP - 1/4"
0 à 16 BAR
Vertical



Válvula de Governo e Alarme c/Acessórios e Pressostato - VGA

3" (cód.784)
4" (cód.140)
6" (cód.1702)

Com pressostato e manômetro, dispositivo de detecção de fluxo e alarme, desenvolvido para instalação na tubulação principal do sistema de sprinkler.



Sprinkler com Canopla Cromada

Upright (cód.1142)
Pendente (cód.724)

Ampola: 5mm
Temp. de Trabalho: 68°C
Rosca: NPT 1/2"



Sprinkler Resposta Rápida Pendente

(cód.81)

Ampola: 3mm
Temp. de Trabalho: 68°C
Rosca: NPT 1/2"



Tampa de Ferro Fundido p/Recalque de Incêndio

Suporta 200kg
60x40cm (cód.731)
60x70cm (cód.1083)

Suporta 20ton
60x40cm (cód.1875)



Painel Elétrico Chave de Motobomba de Incêndio

3cv (cód.1602)
5cv / 6cv (cód.1600)
7.5cv (cód.1598)
10cv (cód.1601)
15cv (cód.1599)
20cv (cód.1744)
30cv (cód.1743)

Trifásico 220V



Cano Tubo PVC Soldável

2.1/2"-75mm (cód.2494)
3"-85mm (cód.2495)
4"-110mm (cód.2496)

Cano com 6 metros



Flange Adaptador Soldável Caixa d'Água

1.1/4"-40mm (cód.2487)
2"-60mm (cód.2491)
2.1/2"-75mm (cód.2485)
3"-85mm (cód.2493)
4"-110mm (cód.2489)



Motobomba Schneider

3cv (cód.681)
5cv-IP55 (cód.682)
5cv-141mm (cód.2983)
5cv-145mm (cód.2163)
7.5cv (cód.683)
10cv (cód.1213)
12.5cv (cód.946)
15cv (cód.1184)
40cv (cód.1165)

Trifásico 220V

*Outros modelos, disponível sob encomenda.



Adaptador Soldável Curto Caixa d'Água

1.1/4"-40mm (cód.2486)
2"-60mm (cód.2490)



Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca

3"-85mm (cód.2492)
4"-110mm (cód.2488)



TUBOS GALVANIZADO E ACESSÓRIOS

Tubo Galvanizado a Fogo ABNT NBR 5580 Barra de 6 Metros

1/2" (cód. 190)
3/4" (cód. 684)
1" (cód. 191)
1.1/4" (cód. 192)
1.1/2" (cód. 193)
2" (cód. 194)
2.1/2" (cód. 195)
3" (cód. 196)
4" (cód. 679)
6" (cód. 1686)



Tee Galvanizado 90° F/F/F

1/2"-NPT (cód. 217)
3/4"-NPT (cód. 693)
1"-NPT (cód. 1221)
1"-BSP (cód. 691)
1.1/4"-BSP (cód. 692)
1.1/2"-BSP (cód. 218)
2"-BSP (cód. 219)
2.1/2"-BSP (cód. 220)
3"-BSP (cód. 221)
4"-BSP (cód. 222)
6"-BSP (cód. 1699)



Tee de Redução Galvanizado 90° F/F/F

3/4"x1/2"-NPT (cód. 1721)
1"x1/2"-NPT (cód. 2860)
1"x3/4"-NPT (cód. 1422)
1"x1/2"-BSP (cód. 224)
1"x3/4"-BSP (cód. 685)
1.1/4"x1/2"-BSP (cód. 1190)
1.1/4"x3/4"-BSP (cód. 232)
1.1/4"x1"-BSP (cód. 231)
1.1/2"x1/2"-BSP (cód. 686)
1.1/2"x3/4"-BSP (cód. 230)
1.1/2"x1"-BSP (cód. 229)
1.1/2"x1.1/4"-BSP (cód. 228)
2"x1/2"-BSP (cód. 687)
2"x3/4"-BSP (cód. 235)
2"x1"-BSP (cód. 234)
2"x1.1/4"-BSP (cód. 656)
2"x1.1/2"-BSP (cód. 688)
2.1/2"x1/2"-BSP (cód. 689)
2.1/2"x3/4"-BSP (cód. 1730)
2.1/2"x1"-BSP (cód. 225)
2.1/2"x1.1/4"-BSP (cód. 690)
2.1/2"x1.1/2"-BSP (cód. 233)
2.1/2"x2"-BSP (cód. 226)
3"x1"-BSP (cód. 237)
3"x1.1/2"-BSP (cód. 236)
3"x2"-BSP (cód. 238)
3"x2.1/2"-BSP (cód. 227)
4"x2"-BSP (cód. 240)
4"x2.1/2"-BSP (cód. 239)
4"x3"-BSP (cód. 241)



Cotovelo Galvanizado 45° F/F

1/2"-NPT (cód. 203)
3/4"-NPT (cód. 2160)
1"-NPT (cód. 1219)
1"-BSP (cód. 211)
1.1/4"-BSP (cód. 210)
1.1/2"-BSP (cód. 204)
2"-BSP (cód. 213)
2.1/2"-BSP (cód. 205)
3"-BSP (cód. 214)
4"-BSP (cód. 215)



Cotovelo Galvanizado 90° F/F

1/2"-NPT (cód. 197)
3/4"-NPT (cód. 694)
1"-NPT (cód. 1220)
1"-BSP (cód. 212)
1.1/4"-BSP (cód. 198)
1.1/2"-BSP (cód. 199)
2"-BSP (cód. 200)
2.1/2"-BSP (cód. 201)
3"-BSP (cód. 202)
4"-BSP (cód. 216)
6"-BSP (cód. 1696)



Cotovelo Galvanizado 90° M/F

2"-BSP (cód. 5008)
2.1/2"-BSP (cód. 5107)



Cotovelo de Redução Galvanizado 90° F/F

3/4"x1/2"-NPT (cód. 1421)
1.1/2"x3/4"-BSP (cód. 206)
1.1/2"x1"-BSP (cód. 2870)
1.1/4"x1/2"-BSP (cód. 207)
1.1/4"x3/4"-BSP (cód. 208)
2"x3/4"-BSP (cód. 209)
2"x1"-BSP (cód. 2872)
2.1/2"x1"-BSP (cód. 2871)



União Assento Plano Galvanizado F/F

1.1/2"-BSP (cód. 285)
2"-BSP (cód. 286)
2.1/2"-BSP (cód. 287)
3"-BSP (cód. 288)



União Assento Cônico Bronze Galvanizado F/F

1/2"-NPT (cód. 279)
3/4"-NPT (cód. 283)
1/2"-BSP (cód. 2449)
1"-BSP (cód. 278)
1.1/4"-BSP (cód. 277)
1.1/2"-BSP (cód. 276)
2"-BSP (cód. 281)
2.1/2"-BSP (cód. 280)
3"-BSP (cód. 282)
4"-BSP (cód. 284)
6"-BSP (cód. 1700)



Cruzeta Galvanizada F/F/F/F

1/2"-NPT (cód. 269)
3/4"-NPT (cód. 760)
1"-BSP (cód. 5009)
1.1/2"-BSP (cód. 270)
2"-BSP (cód. 271)
2.1/2"-BSP (cód. 272)
3"-BSP (cód. 273)
4"-BSP (cód. 274)



Bucha de Redução Galvanizada M/F

3/4"x1/2"-NPT (cód. 1272)
1"x3/4"-NPT (cód. 1271)
2"x1/2"-NPT (cód. 2111)
2"x1"-NPT (cód. 2241)
1/2"x1/4"-BSP (cód. 321)
3/4"x1/4"-BSP (cód. 330)
3/4"x1/2"-BSP (cód. 331)
1"x1/4"-BSP (cód. 5050)
1"x1/2"-BSP (cód. 319)
1"x3/4"-BSP (cód. 320)
1.1/4"x1/2"-BSP (cód. 317)
1.1/4"x3/4"-BSP (cód. 318)
1.1/4"x1"-BSP (cód. 316)
1.1/2"x3/4"-BSP (cód. 1447)
1.1/2"x1"-BSP (cód. 1191)
1.1/2"x1.1/4"-BSP (cód. 315)
2"x1/2"-BSP (cód. 1322)
2"x3/4"-BSP (cód. 327)
2"x1"-BSP (cód. 1189)
2"x1.1/4"-BSP (cód. 1477)
2"x1.1/2"-BSP (cód. 1476)
2.1/2"x3/4"-BSP (cód. 326)
2.1/2"x1"-BSP (cód. 324)
2.1/2"x1.1/4"-BSP (cód. 323)
2.1/2"x1.1/2"-BSP (cód. 322)
2.1/2"x2"-BSP (cód. 325)
3"x1.1/2"-BSP (cód. 328)
3"x2"-BSP (cód. 329)
3"x2.1/2"-BSP (cód. 763)
4"x2"-BSP (cód. 333)
4"x2.1/2"-BSP (cód. 332)
4"x3"-BSP (cód. 334)
6"x4"-BSP (cód. 1732)



Luva Galvanizada Paralela F/F

1/2"-NPT (cód. 250)
3/4"-NPT (cód. 805)
1"-NPT (cód. 1222)
1/2"-BSP (cód. 2244)
1"-BSP (cód. 249)
1.1/4"-BSP (cód. 251)
1.1/2"-BSP (cód. 252)
2"-BSP (cód. 253)
2.1/2"-BSP (cód. 254)
3"-BSP (cód. 255)
4"-BSP (cód. 256)
6"-BSP (cód. 1697)



Curva Galvanizada F/F 90°

1/2"-NPT (cód. 705)
3/4"-NPT (cód. 706)
1"-NPT (cód. 1262)
1/4"-BSP (cód. 704)
1/2"-BSP (cód. 3553)
3/4"-BSP (cód. 3552)
1"-BSP (cód. 242)
1.1/4"-BSP (cód. 707)
1.1/2"-BSP (cód. 243)
2"-BSP (cód. 245)
2.1/2"-BSP (cód. 244)
3"-BSP (cód. 246)
4"-BSP (cód. 708)



Flange Galvanizada

1"-BSP (cód. 997)
1.1/4"-BSP (cód. 777)
1.1/2"-BSP (cód. 996)
2"-BSP (cód. 995)
2.1/2"-BSP (cód. 906)
3"-BSP (cód. 776)
4"-BSP (cód. 994)



Curva Galvanizada M/F 90°

1.1/2"-BSP (cód. 5039)
2.1/2"-BSP (cód. 247)
3"-BSP (cód. 764)



Curva Galvanizada M/F 45°

2.1/2"-BSP (cód. 248)



Luva de Redução Galvanizada F/F

3/4"x1/2"-NPT	(cód.700)
1.1/4"x1/2"-NPT	(cód.4461)
1"x1/2"-BSP	(cód.289)
1"x3/4"-BSP	(cód.299)
1.1/4"x1/2"-BSP	(cód.297)
1.1/4"x3/4"-BSP	(cód.298)
1.1/4"x1"-BSP	(cód.296)
1.1/2"x1/2"-BSP	(cód.701)
1.1/2"x3/4"-BSP	(cód.295)
1.1/2"x1"-BSP	(cód.294)
1.1/2"x1.1/4"-BSP	(cód.293)
2"x1"-BSP	(cód.301)
2"x1.1/2"-BSP	(cód.300)
2"x1.1/4"-BSP	(cód.702)
2.1/2"x1.1/4"-BSP	(cód.290)
2.1/2"x1.1/2"-BSP	(cód.703)
2.1/2"x2"-BSP	(cód.291)
3"x1.1/2"-BSP	(cód.302)
3"x2"-BSP	(cód.303)
3"x2.1/2"-BSP	(cód.292)
4"x2.1/2"-BSP	(cód.304)
4"x3"-BSP	(cód.305)
6"x4"-BSP	(cód.1731)



Tampão Capa Galvanizado Fêmea

1/2"-BSP	(cód.174)
3/4"-BSP	(cód.178)
1"-BSP	(cód.173)
1.1/4"-BSP	(cód.172)
1.1/2"-BSP	(cód.171)
2"-BSP	(cód.176)
2.1/2"-BSP	(cód.175)
3"-BSP	(cód.177)
4"-BSP	(cód.179)



Fita Galvanizada 19mm x 30m Lisa

(cód.2127)



Fita Galvanizada 19mm x 30m Perfurada

(cód.1264)



Bujão Plug Tampão Galvanizado Macho

1/4"-BSP	(cód.309)
1/2"-BSP	(cód.306)
3/4"-BSP	(cód.313)
1"-BSP	(cód.308)
1.1/4"-BSP	(cód.307)
2"-BSP	(cód.311)
2.1/2"-BSP	(cód.310)
3"-BSP	(cód.312)
4"-BSP	(cód.314)



Mão Francesa Reforçada 150mm

(cód.1266)



Niple Duplo Galvanizado M/M

1/4"-NPT	(cód.1944)
1/2"-NPT	(cód.263)
3/4"-NPT	(cód.697)
1"-NPT	(cód.1263)
1/4"-BSP	(cód.696)
1"-BSP	(cód.698)
1.1/4"-BSP	(cód.699)
1.1/2"-BSP	(cód.264)
2"-BSP	(cód.265)
2.1/2"-BSP	(cód.266)
3"-BSP	(cód.267)
4"-BSP	(cód.268)
6"-BSP	(cód.1698)



Niple Duplo de Redução Galvanizado M/M

1/2"x3/8"-NPT	(cód.257)
1/2"x3/8"-BSP	(cód.3125)
3/4"x1/2"-BSP	(cód.695)
1"x1/2"-BSP	(cód.259)
1"x3/4"-BSP	(cód.260)
1.1/2"x3/4"-BSP	(cód.258)
2.1/2"x2"-BSP	(cód.261)
3"x2.1/2"-BSP	(cód.262)



Fabricado em aço galvanizado para suporte de tubos.

Abraçadeira Tipo U Vergalhão

3" x 3/8" (cód.1265)



Abraçadeira Tipo D c/ Parafuso

1"	(cód.4626)
1.1/2"	(cód.2261)
2"	(cód.919)
2.1/2"	(cód.1294)
3"	(cód.3550)



Fio de Sisal Algodão 820M - Rolo

(cód.732)



Abraçadeira Tipo D c/ Cunha

1/2"	(cód.709)
3/4"	(cód.710)
1"	(cód.1512)
1.1/2"	(cód.1527)
2.1/2"	(cód.1528)



Zarcão - Óxido Metálico

900ml	(cód.725)
3600ml	(cód.726)

Utilizado de fundo protetor, função anti-corrosiva e de uniformização da superfície, permitindo a aplicação de diversos acabamentos.



Máquina Rosqueadeira Elétrica para Tubos 1/2" até 4"

(cód.1409)



A rosqueadeira Mocelin é uma máquina robusta para serviço pesado, com carcaça confeccionada em alumínio fundido de alta resistência. Provida de mandril com garras auto-blocantes e desarme automático de fim de rosca.

Lubrificação automática sobre a rosca com óleo rosca/corte e através do cabeçote, prolongando a vida útil dos cossinets. Botão de ajuste de fluxo de óleo.

Corta, escareia e rosqueia tubos de 1/2" à 4" em rosas BSP ou NPT.

Voltagem: 220 monofásica.

*Cossinets BSP acompanham a máquina e cossinets NPT vendidos separadamente.

Abraçadeira Tipo Gota

1/2"	(cód.649)
3/4"	(cód.650)
1"	(cód.651)
1.1/4"	(cód.652)
1.1/2"	(cód.2497)
2"	(cód.653)
2.1/2"	(cód.654)
3"	(cód.655)



Tinta Esmalte Sintético 3600ml

Vermelha	(cód.765)
Amarela	(cód.780)

Produto de secagem rápida utilizada em pintura geral ou parcial em diversas superfícies.



Abraçadeira Rosca Sem Fim

1/2" x 3/4"	(cód.4007)
1/2" x 5/8"	(cód.3988)



Arame para Solda MIG

0,8mm	(cód.459)
1,0mm	(cód.460)

Embalagem: 15Kg
Cobreado capa a capa



Capacidade Tubos 1/2" - 4"
Rotações por minuto: 28rpm
Peso Bruto: 123kg
Voltagem: 220v 60Hz monofásico

ABRIGOS

Abrigo de Extintor (cód.1896)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho
Medidas: 70x30x25cm
Instalação: Sobrepor



Abrigo de Extintor em Fibra de Vidro

75x30x25cm (cód.5256)
85x40x30cm (cód.5307)

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho
Instalação: Sobrepor



Abrigo de Extintor (cód.1505)

Material: Polipropileno
Acabamento: Vermelho
Medidas: 86x33x24cm
Instalação: Sobrepor
Não enferruja
100% vedado



Abrigo de Extintor Sobre Rodas (cód.1814)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho
Medidas: 150x75x90cm



Abrigo de Extintor Sobre Rodas em Fibra de Vidro (cód.98)

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho
Medidas: 150x75x90cm



Cobertura de Extintor

50x45cm (cód.1384)
70x45cm (cód.2285)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor

75x45x17cm (cód.410)
90x60x17cm (cód.408)
90x60x30cm (cód.1823)
120x50x30cm (cód.2421)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor em Fibra de Vidro

75x45x17cm (cód.5255)
90x60x17cm (cód.5254)
90x60x30cm (cód.5440)

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho



Abrigo de Hidrante Padrão Sobrepor (cód.1504)

Material: Polipropileno
Acabamento: Vermelho
Medidas: 73x61x27cm
Instalação: Sobrepor
Não enferruja
100% vedado



Abrigo de Hidrante Padrão Embutir

75x45x17cm (cód.411)
90x60x17cm (cód.409)
90x60x30cm (cód.2064)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Abrigo de Hidrante Padrão Embutir em Fibra de Vidro

90x60x30cm (cód.3930)

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho



Abrigo de Hidrante Duplo Sobrepor

120x90x17cm (cód.755)
120x90x30cm (cód.756)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Abrigo de Hidrante Duplo Sobrepor em Fibra de Vidro

120x90x30cm (cód.5078)

Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Poliuretano Vermelho



Abrigo de Hidrante Duplo Embutir

120x90x17cm (cód.2073)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Abrigo de Mangotinho Sobrepor

70x70x30cm (cód.1753)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Abrigo de Mangotinho Embutir

70x70x30cm (cód.2069)

Material: Aço Carbono
Acabamento: Epóxi Vermelho



Armário Corta Fogo Vermelho

170x70x45cm (cód.5357)

Armazenamento de recipientes com líquidos inflamáveis ou combustíveis ou outros materiais contra incêndios.



Vidro Acrílico p/ Abrigos de Hidrante

20x20cm (cód.1369)

Vidro Acrílico com Adesivo



ALARME DE INCÊNDIO

Central de Alarme de Incêndio CIC 06L

Sem Bateria (cód.1564)
Bateria 12v (cód.1579)
Bateria 24v (cód.1565)

Antichamas
06 laços com até
20 dispositivos

CONVENÇIONAL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIC 12L

(cód.1629)

Com bateria 24v
Antichamas
12 laços com até
20 dispositivos

CONVENÇIONAL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIC 24L

(cód.372)

Com bateria 24v
Antichamas
24 laços com até
20 dispositivos

CONVENÇIONAL

intelbras



Detector de Fumaça DFC 420

(cód.383)

Instalação: 2 fios
12/24v
LED indicativo

CONVENÇIONAL

intelbras



Detector de Fumaça DFC 421

(cód.1589)

Instalação: 2 fios
12/24v
LED indicativo

CONVENÇIONAL

intelbras



Detector de Fumaça Linear DFL 3100

(cód.5660)

Pode ser aplicado em sistema
endereçável com módulos de
entrada e saída
4 espelhos inclusos
Certificação EN-54
Aplicação de 8 a 100 metros

CONVENÇIONAL

intelbras



Detector de Temperatura DTC 421

(cód.1934)

Instalação: 2 fios
12/24v
LED indicativo
Termovelocimétrico

CONVENÇIONAL

intelbras



Sinalizador Audiovisual SAV 420C

(cód.387)

Instalação: 2 fios
12/24v
Resistente aos raios UV

CONVENÇIONAL

intelbras



Acionador Manual AMC 421

(cód.1326)

Instalação: 2 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

CONVENÇIONAL

intelbras



Acionador Manual AMC 466

(cód.3986)

Instalação: 2 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa
Proteção: IP66

CONVENÇIONAL

intelbras



Acionador Manual com Sirene AMC 422

(cód.1631)

Instalação: 4 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

CONVENÇIONAL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIE 1060

(cód.5485)

Certificação NBR 7240
Configuração por aplicativo
via Wi-Fi
1 laço com até 60 dispositivos
Bateria 24v

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIE 1125

(cód.373)

Software de programação
gratuito
1 laço com até 125 dispositivos
Bateria 24v
Criação de até 250 zonas

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIE 1250

(cód.374)

Software de programação
gratuito
1 laço com até 250 dispositivos
Bateria 24v
Criação de até 250 zonas

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Central de Alarme de Incêndio CIE 2500

(cód.375)

Software de programação
gratuito
2 laços com até 500 dispositivos
Bateria 24v
Criação de até 250 zonas

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Repetidora para Central Endereçável CIE RP 520

(cód.377)

Software de programação
gratuito
Até 4 repetidoras por central
Baixo consumo

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Fonte Auxiliar FNA 520

(cód.376)

Bivolt automático
Saídas monitoradas
Baterias inclusas

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Detector de Fumaça DFE 521

(cód.4980)

Instalação: 2 fios
Resistente aos raios UV
LED indicativo

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Detector de Temperatura DTE 521 (cód.71)

Instalação: 2 fios
Resistente aos raios UV
LED indicativo

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Sinalizador Audiovisual SAV 521E (cód.3960)

Instalação: 4 fios
Resistente aos raios UV
LED indicativo
90 flashes por minuto
Pressão sonora maior que 90dB/m

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Accionador Manual AME 521 (cód.1327)

Instalação: 2 fios
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Accionador Manual AME 566 (cód.1674)

Instalação: 2 fios
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa
Proteção: IP66

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Accionador Manual com Sirene AME 522 (cód.1630)

Instalação: 2 fios
12/24v
Proteção anti-UV
Tipo rearmável
Chave de rearme inclusa

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Isolador de Laço IDL 521 (cód.5767)

Instalação: 2 fios
LED indicativo de situação de falha
Alimentação direta pelo laço
Baixo consumo de corrente

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Módulo de Entrada MDI 521 (cód.5765)

Instalação: 2 fios
LED indicativo de situação de falha
Alimentação direta pelo laço
Baixo consumo de corrente

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Módulo de Entrada e Saída MIO 521 (cód.5766)

Instalação: 4 fios
LED indicativo de situação de falha
Baixo consumo de corrente

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Módulo de Zona MDZ 521 (cód.5768)

Instalação: 4 fios
LED indicativo de alarme e supervisão
Entrada por contato seco

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Módulo Gateway GW 521 (cód.5591)

Integração com softwares de portaria remota
Comunicação via rede ethernet
Fácil instalação

ENDEREÇÁVEL

intelbras



Boteira Accionador de Bomba AMB 3201 (cód.2961)

Tipo: LIGA/DESLIGA
Com tampa de acrílico
Material anti-UV
Contato seco

intelbras



Boteira Accionador de Bomba AMB 3202 (cód.2962)

Tipo: SOMENTE PULSO
Com tampa de acrílico
Material anti-UV
Contato seco

intelbras



Detector de Fumaça Autônomo DFA 620 (cód.1502)

Bateria inclusa
Instalação sem fios
Para ambientes de até 25m²
Volume do alarme: 85dB

intelbras



Hub de Automação Smart ICA 1001 (cód.3931)

O hub é a central de controle de todos os seus produtos que utilizam a tecnologia ZigBee.
Conecte até 32 dispositivos
Compatível com assistente de voz

intelbras



Detector de Fumaça Smart IDF 620 (cód.3987)

Tecnologia ZigBee
O detector de fumaça smart é um dispositivo para identificar princípios de incêndio, com notificação no aplicativo Izy instalado no smartphone

intelbras



Detector de Gás Smart IDG 620 (cód.4056)

Tecnologia ZigBee
O detector de gás smart identifica situações de vazamento de gás e emite um alarme sonoro junto com notificação no aplicativo Izy instalado no smartphone

intelbras



Detector de Monóxido de Carbono Smart IDM 620 (cód.5769)

Tecnologia ZigBee
Capaz de identificar vazamento de monóxido de carbono no ambiente e enviar uma notificação no aplicativo Izy instalado no smartphone


intelbras



Aplicativo Izy Smart

O aplicativo IZY foi desenvolvido para controlar todos os produtos smart home da Intelbras de onde você estiver. Fácil de configurar e usar

intelbras



Central de Alarme de Incêndio 12 Setores
(cód.359)

Com bateria 12v inclusa

CONVENCIONAL

Segurimax



Central de Alarme de Incêndio 12 Setores
(cód.771)

Com bateria 24v inclusa

CONVENCIONAL

Segurimax



Central de Alarme de Incêndio 24 Setores
(cód.360)

Com bateria 12v inclusa

CONVENCIONAL

Segurimax



Central de Alarme de Incêndio 24 Setores
(cód.772)

Com bateria 24v inclusa

CONVENCIONAL

Segurimax



Detector Óptico de Fumaça
(cód.365)

Instalação: 2, 3 ou 4 fios
12/24v
LED indicativo
Contato seco

CONVENCIONAL

Segurimax



Detector de Temperatura
(cód.719)

Instalação: 2 fios
12/24v
LED indicativo
Contato seco

CONVENCIONAL

Segurimax



Sinalizador Audiovisual
(cód.366)

Instalação: 2 fios
12/24v
LED indicativo
>90dB/m

CONVENCIONAL

Segurimax



Acionador Manual com Sirene
(cód.847)

Instalação: 4 fios
12/24v
LED indicativo
>90dB/m

CONVENCIONAL

Segurimax



Central de Alarme de Incêndio 125L
(cód.1360)

Bi-volt
IP20
Com Bateria 24v

ENDEREÇÁVEL

Segurimax



Detector Óptico de Fumaça
(cód.1359)

Instalação: 2 fios
24v
LED indicativo
Contato seco

ENDEREÇÁVEL

Segurimax



Detector de Temperatura
(cód.1358)

Instalação: 2 ou 3 fios
24v
LED indicativo
Contato seco

ENDEREÇÁVEL

Segurimax



Sinalizador Audiovisual
(cód.1356)

Instalação: 4 fios
24v
LED indicativo
>90dB/m

ENDEREÇÁVEL

Segurimax



Acionador Manual sem Sirene
(cód.1357)

Instalação: 4 fios
24v
IP20

ENDEREÇÁVEL

Segurimax



Botoeira Acionador de Bomba
(cód.364)

Tipo: LIGA/DESLIGA
Quebre o vidro
Material anti-UV
Instalação: 2 fios

Segurimax



Botoeira Acionador de Bomba
(cód.1233)

Tipo: SOMENTE PULSO
Quebre o vidro
Material anti-UV
Instalação: 2 fios

Segurimax



Central de Alarme Compact 80E
(cód.4252)

Endereços: 80
24v
Laços: 2
Baterias Inclusas

ENDEREÇÁVEL

Segurimax



Detector Óptico de Fumaça Compact
(cód.4254)

Instalação: 2 fios
LED indicativo

ENDEREÇÁVEL

Segurimax



Detector de Temperatura Compact
(cód.4253)

Instalação: 2 fios
LED indicativo

ENDEREÇÁVEL

Segurimax



Sinalizador Audiovisual Compact (cód.4256)

Instalação: 2 fios
LED indicativo
>90dB/m

ENDEREÇÁVEL



Acionador Manual com Sirene Compact (cód.4251)

Instalação: 4 fios
24v
Ip20
90dB/m

ENDEREÇÁVEL



Programador Endereçável Compact 80E (cód.4255)

Usado para endereçar os dispositivos da linha Compact tanto para gravar endereços nos dispositivos ou ler um endereço já gravado no dispositivo

ENDEREÇÁVEL



Detector de Gás GLP (cód.1385)

Instalação: 2 ou 4 fios
24v
LED indicativo
Contato seco

CONVENÇIONAL



Detector de Gás Autônomo (cód.1740)

Bi-volt
Contato Seco
Led indicativo
Ativação: GLP e CH4



Sinalizador Audiovisual IP65 (cód.1610)

105dB/m
24v
8 tipos de sinais sonoros selecionáveis
Atende: NBR 17.240/2010



Acionador Manual Externo IP67 (cód.1962)

Atende: ABNT NBR 13.848

CONVENÇIONAL



Mocelin Smoke Test Inflamável (cód.1652)

Aerosol de teste para detecção de fumaça
Composição: Mistura de álcoois e gás propelente



Mocelin Smoke Test Não Inflamável (cód.1653)

Aerosol de teste para detecção de fumaça
Composição: Mistura de álcoois e gás propelente especial não inflamável



PVC ANTICHAMA

Cano Eléctroducto Antichama

Barra de 3 metros

1/2" (cód.335)
3/4" (cód.337)

1/2" (cód.336)
3/4" (cód.634)



Adaptador Antichama

1/2" (cód.339)
3/4" (cód.340)
1" (cód.2132)

1/2" (cód.338)
3/4" (cód.714)



Luva sem Rosca Antichama

1/2" (cód.342)
3/4" (cód.343)
1" (cód.2136)

1/2" (cód.341)
3/4" (cód.715)



Curva com Bolsa 90° Antichama

1/2" (cód.345)
3/4" (cód.346)
1" (cód.2134)

1/2" (cód.344)
3/4" (cód.716)



Cotovelo com Janela 90° Antichama

1/2" (cód.356)
3/4" (cód.357)

1/2" (cód.355)
3/4" (cód.718)



Abraçadeira Antichama

1/2" (cód.351)
3/4" (cód.352)
1" (cód.2131)

1/2" (cód.350)
3/4" (cód.349)



Caixa Condulete 5 Entradas Antichama

1/2" e 3/4" (cód.348)
1" (cód.2133)

1/2" e 3/4" (cód.347)



Tampa Tomada Redonda Antichama

1/2" e 3/4" (cód.1428)

1/2" e 3/4" (cód.1980)



Tampa Cega Antichama

(cód.354)

(cód.353)



PORTA CORTA FOGO

Porta Corta Fogo P90

2100 x 890mm (cód.5763)
2100 x 1180mm (cód.5786)



Tempo de resistência ao fogo: 90min
Espessura da porta: 50mm
Reversível (direita ou esquerda): sim
Espessura da chapa: 1,25mm
Material interno: lã de vidro
Cores: galvanizado
Peso da folha da porta 2100x900x50mm: 29kg
Peso da folha da porta 2100x1180x50mm: 36kg

Este código acompanha apenas a folha da porta

*Porta corta fogo e acessórios são vendidos separadamente.

Batente p/ Porta Corta Fogo

2120 x 905mm (cód.467)
2100 x 1180mm (cód.5762)

Material: galvanizado
Acabamento: 40mm
Profundidade: 90mm

Este código acompanha apenas o batente da porta



Maçaneta de Porta Com ou Sem Chave

Sem Chave (cód.664)
Com Chave (cód.663)

Sobrepor

Este código acompanha apenas a maçaneta, com ou sem chave



Barra Anti-Pânico

Direita (cód.729)
Esquerda (cód.1370)

Dimensões:
1300mm

Atende a norma:
ABNT NBR 11785/2018



Kit Dobradiça p/ Porta Corta Fogo

(cód.5764)

Material: galvanizado
Este Kit serve para a instalação de uma porta

Este código acompanha:
3 dobradiças
18 parafusos
9 rebites



Fechadura Maçaneta p/ Barra Anti-Pânico

(cód.1443)

Sobrepor
Com chave




Barra Anti-Pânico Dupla

Direita (cód.4137)
Esquerda (cód.730)

Com cremona
Dimensões:
1500x2600mm

Atende a norma:
ABNT NBR 11785/2018



ACESSÓRIOS

Suporte de Solo Tripé Desmontado

4 e 6Kg (cód.5251)
8 e 12Kg - AP e EM 101 (cód.5252)
Coz 4 e 6Kg

O primeiro suporte tripé em plástico desmontado do Brasil!

Injetado em Polietileno de alta densidade, ele é leve, discreto, possui altíssima resistência quando o assunto é peso, além de sua durabilidade perante a ação do tempo, pois não enferruja;

Este produto é embalado separadamente em pequenas embalagens, assim facilitando o seu transporte;

Atende todos os requisitos de instalação dos extintores, exigidos em norma;

Produto furado para a inserção de haste;



Suporte de Solo Tripé

4 e 6Kg (cód.617)
8 e 12Kg - AP e EM 101 (cód.618)
Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo bicromatizado.



Haste para Suporte Tripé

(cód.4386)

Haste para suporte tripé de solo bicromatizado.



Suporte de Solo Tripé

4 e 6Kg (cód.619)
8 e 12Kg - AP e EM 101 (cód.620)
Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo bicromatizado com anel de fixação.



Suporte de Parede para Extintor

4, 6, 8 e 12Kg - AP e EM 101 (cód.615)
Coz 4 e 6Kg (cód.616)

Suporte em chapa de aço carbono zincado.



Suporte de Solo Batom

4 e 6Kg (cód.1439)
8 e 12Kg - AP e EM 101 (cód.1440)
Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo em chapa de aço inox.



Suporte de Solo Cartola

4 e 6Kg (cód.1513)
8 e 12Kg - AP e EM 101 (cód.1529)
Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo em chapa de aço inox.



Suporte de Solo Torre

4 e 6Kg (cód.1614)
8 e 12Kg - AP e EM 101 (cód.1615)
Coz 4 e 6Kg

Suporte tripé de solo em chapa de aço inox.

